



MAVISA

**EXTRACTOR
ATMOSFÉRICO**


www.mavisamx.com





EXTRACTOR ATMOSFÉRICO

Es el sistema de ventilación y extracción más eficiente y económico que proporciona un ambiente renovado permanentemente las 24 horas del día sin consumo eléctrico. Fabricación en lámina galvanizada, lamina pinto y aluminio; resistencia anticorrosiva atmosférica y por altas temperaturas.



*Silencioso,
efectivo,
dinámico,
mantenimiento
nulo.*

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

01

Son silenciosos, no requieren fuerza motriz y su mantenimiento es casi nulo además son efectivos para limpiar locales contaminados de calor, humo de soldadura, combustión, malos olores y polvos en suspensión.

02

Es el ventilador más dinámico de los extractores de gravedad gira al producirse una velocidad de 8km/hr o al existir una diferencia de 3°C, entre la nave y el exterior tiene.



APLICACIONES



Extraen humos, gases, vapores, polvillo, humedad, olores, evita la condensación, calor, renovando el aire ambiental interior.



Su diseño permite un ahorro total, por lo que no requiere de mantenimiento en corrosión, ruido, goteras y pintura.



Renueva constantemente el aire interior de su ambiente (24 horas al día)



Eleva los índices de control térmico: equilibra las temperaturas interna/externa.



Reduce la polución suspendida en el aire.



Reduce la humedad interior de su ambiente.



Restablece niveles de oxígeno, proporciona un ambiente saludable para las personas o bodegas.



APLICACIONES



Elimina los olores acumulados en el interior como olores de solventes, de humo soldadura, olor a pintura, etc.



Genera un ambiente agradable que propicia un mayor índice de productividad.



Proporciona un ambiente más benigno para la conservación de los elementos estructurales de la edificación y el almacenamiento de mercancías.



FICHA TÉCNICA

ESPECIFICACIONES		DIMENSIONES EN CENTÍMETROS						*CAUDAL EXTRACCIÓN	
MODELO	DIAMETRO PULGADAS	DIAMETRO	A	B	C	D	PERIMETRO	CFM	M3/ HR
IMA-ET-12	12"	30	35	35	43	38	30	1,060	1,800
IMA-ET-14	14"	35	45	51	43	36	136	1,236	2,100
IMA-ET-15	15"	38	55	54	46	41	144	1,412	2,400
IMA-ET-16	16"	41	64	60	48	46	152	1,553	2,640
IMA-ET-18	18"	46	72	66	53	46	168	1765	3000
IMA-ET-20	20"	51	80	73	58	61	184	2,118	3,600
IMA-ET-24	24"	61	91	107	69	61	220	3,072	5,220
IMA-ET-30	30"	76	93	117	85	76	269	3,531	6,000
IMA-ET-34	34"	86	94	125	101	91	320	5,650	9,600
IMA-ET-36	36"	91	95	132	102	91	323	6,851	11,640
IMA-ET-40	40"	102	107	140	116	102	347	7,769	13,200

* Considerando diferencial termico de 5°C, altura promedio de 7m, temperatura ambiental promedio de 20°C.



GRACIAS



Mavisa

Tel/Fax 01 (55) 56 93 55 10

Cel./WhatsApp 55 30 20 47 20

Cel. 55 59 65 51 21

Correo: ventas@mavisamx.com

www.mavisamx.com